

# ALMOHADA FIBRA IGNÍFUGA (RELLENO)

## Documento de especificaciones técnicas

### "Fibras ignífugas en rellenos de almohadas"

Revisión 1.1

- PRODUCTO:** Guata Sintética con comportamiento M-1  
**COMPOSICIÓN:** Fibra 100% Poliester  
**IGNÍFUGO:** Comportamiento M1 frente al fuego de acuerdo Norma UNE 23-727-90

| FICHA TÉCNICA DE TEJIDO |   |                    |                  |
|-------------------------|---|--------------------|------------------|
| CÓDIGO                  | 5 7 6 7 1 6                               |                    |                  |
| DESCRIPCIÓN             | IGNIFUGO M-1                              |                    |                  |
| URDIMBRE                | Número hilos / cm:                        | 35 +/- 1           |                  |
|                         | Título:                                   | 167/68 – 1 Dctex.  |                  |
|                         | Composición:                              | POLIESTER 100 %    |                  |
| TRAMA                   | TRAMA 1                                   | Pasadas / cm:      | 16               |
|                         |   | Título:            | 167/68 – 2 Dctex |
|                         | TRAMA 2                                   | Composición:       | POLIESTER 100 %  |
|                         |   | Título:            |                  |
|                         | TRAMA 3                                   | Composición:       |                  |
|                         |   | Título:            |                  |
|                         | TRAMA 4                                   | Composición:       |                  |
|                         |   | Título:            |                  |
|                         | <b>PESO (gr/m<sup>2</sup>) APROXIMADO</b> |                    | 120              |
|                         | COMPOSICIÓN                               | POLIESTER-IGNIFUGO | 100 %            |
|                         |   |                    |                  |
|                         |   |                    |                  |
|                         |   |                    |                  |

#### Clasificación de resultados según Norma UNE 23-727-90:

"M1, para materiales combustibles y no inflamables, el material experimenta un proceso de combustión únicamente mientras no cesa la aportación de calor desde un foco exterior. Como material no inflamable, presenta máxima dificultad para emitir gases que favorezcan la aparición de llamas, es decir, que el material arda."