

**BASE TAPIZADA IGNÍFUGA ELEVABLE (ACOLCHADO)****DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ACOLCHADOS IGNÍFUGOS****TÍTULO ORIGINAL: "Certificación y propiedades físicas del acolchado hostelería ignífugo"**

Revisión 1.3

- PRODUCTO:** Guata Sintética con comportamiento M-1  
**COMPOSICIÓN:** Fibra 100% Poliéster  
**IGNÍFUGO:** Comportamiento M1 frente al fuego de acuerdo Norma UNE 23-727-90

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO			
CÓDIGO	576716		
DESCRIPCIÓN	IGNIFUGO M-1		
URDIMBRE	Número hilos / cm:	35 +/- 1	
	Título:	167/68 - 1 Dctex.	
	Composición:	POLIESTER 100 %	
TRAMA	Pasadas / cm:	16	
	TRAMA 1	Título:	167/68 - 2 Dctex
		Composición:	POLIESTER 100 %
	TRAMA 2	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 3	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 4	Título:	
		Composición:	
	PESO (gr/m <sup>2</sup> ) APROXIMADO		120
COMPOSICIÓN	POLIESTER-IGNIFUGO	100 %	

**Clasificación de resultados según Norma UNE 23-727-90:**

"M1, para materiales combustibles y no inflamables, el material experimenta un proceso de combustión únicamente mientras no cesa la aportación de calor desde un foco exterior. Como material no inflamable, presenta máxima dificultad para emitir gases que favorezcan la aparición de llamas, es decir, que el material arda."