

BASE TAPIZADA IGNÍFUGA

Características técnicas.

Tablero aglomerado de 8mm con estructura interior en tubo acerado.

Tiras de DM 6-10 mm. alrededor del marco

4 barras transversales en las medidas de 180 cm. de largo y 5 barras transversales en las medidas de 190 cm. y 200 cm. de largo

4 chapas roscadas soldadas para las patas en las medidas de 180 cm. de largo y 6 chapas roscadas en las medidas de 190 cm. y 200 cm.

Tejido con certificación ignífuga española y europea UNE-EN 597, obtenida mediante ensayos realizados por AITEX (Instituto Tecnológico Textil) y logrando el resultado SIN IGNICIÓN, es decir, pasa el ensayo de facilidad de ignición por un cigarrillo en combustión y el ensayo de facilidad de ignición por una llama pequeña descubierta según normativas UNE-EN 597-1 y UNE-EN 597-2.

Acolchados de la base tapizada compuestos de fibras ignífugas con certificación M1 según Norma UNE 23-727-90 de clasificación de reacción al fuego.

ACOLCHADOS EN BASE TAPIZADA IGNÍFUGA

Especificaciones técnicas.

CÓDIGO	5 7 6 7 1 6
DESCRIPCIÓN	IGNIFUGO M-1

URDIMBRE	Número hilos / cm:	35 +/- 1
	Título:	167/68 – 1 Dctex.
	Composición:	POLIESTER 100 %

TRAMA	Pasadas / cm:	16	
	TRAMA 1	Título:	167/68 – 2 Dctex
		Composición:	POLIESTER 100 %
	TRAMA 2	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 3	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 4	Título:	
		Composición:	

PESO (gr/m²) APROXIMADO	120
---	-----

COMPOSICIÓN	POLIESTER-IGNIFUGO	100 %