

**BLOQUE DE ESPUMA IGNÍFUGA BASIC**

Especificaciones técnicas de la espuma de poliuretano ignífugo 25kg/m3.

Título original: "Bloque de goma espuma ignífuga D.25"

Revisión 1.3

**ESPECIFICACION  
TECNICA**

<b>MATERIAL</b>	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO IGNIFUGA
-----------------	---

CARACTERISTICA	NORMA	UNIDADES	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
DENSIDAD	UNE-EN-ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	25	±1
DUREZA DE COMPRESION 40%	UNE-EN-ISO 3386	KPa	4.1	±15%
RESISTENCIA AL DESGARRO	UNE-EN-ISO 8067	N/m	300	MINIMO
DEFORMACION REMANENTE 50%	UNE-EN-ISO 1856	%	10	MAXIMO
INFLAMABILIDAD	UNE 53127	AUTOEXTINGUIBLE		
	UNE-EN-1021-1	NO IGNICION		
	UNE-EN-1021-2	NO IGNICION		
	UNE 23727	M4		
	CLASIFICACION E "EUROCLASES"			
COLOR	GRIS 426			