

CANAPÉ FIJO IGNÍFUGO (ACOLCHADO)

Documento de especificaciones técnicas

"Certificación ignífuga y propiedades físicas de la fibra del acolchado"

Revisión 1.1

- PRODUCTO:** Guata Sintética con comportamiento M-1
COMPOSICIÓN: Fibra 100% Poliester
IGNÍFUGO: Comportamiento M1 frente al fuego de acuerdo Norma UNE 23-727-90

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO			
CÓDIGO	5 7 6 7 1 6		
DESCRIPCIÓN	IGNIFUGO M-1		
URDIMBRE	Número hilos / cm:	35 +/- 1	
	Título:	167/68 – 1 Dctex.	
	Composición:	POLIESTER 100 %	
TRAMA	TRAMA 1	Pasadas / cm:	16
		Título:	167/68 – 2 Dctex
	TRAMA 2	Composición:	POLIESTER 100 %
		Título:	
	TRAMA 3	Composición:	
		Título:	
	TRAMA 4	Composición:	
		Título:	
	PESO (gr/m²) APROXIMADO		120
	COMPOSICIÓN	POLIESTER-IGNIFUGO	100 %

Clasificación de resultados según Norma UNE 23-727-90:

"M1, para materiales combustibles y no inflamables, el material experimenta un proceso de combustión únicamente mientras no cesa la aportación de calor desde un foco exterior. Como material no inflamable, presenta máxima dificultad para emitir gases que favorezcan la aparición de llamas, es decir, que el material arda."