

**ACOLCHADOS EN COLCHÓN DE VISCOELÁSTICA BASIC****Documento de especificaciones técnicas****Título original: "Propiedades de la fibra acolchadora en colchones de visco"**

Revisión 1.2

PRODUCTO: Guata Sintética con comportamiento M-1
COMPOSICIÓN: Fibra 100% Poliéster
IGNÍFUGO: Comportamiento M1 frente al fuego de acuerdo Norma UNE 23-727-90

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

CÓDIGO	5 7 6 7 1 6
DESCRIPCIÓN	IGNIFUGO M-1

URDIMBRE	Número hilos / cm:	35 +/- 1
	Título:	167/68 – 1 Dctex.
	Composición:	POLIESTER 100 %

TRAMA	Pasadas / cm:	16	
	TRAMA 1	Título:	167/68 – 2 Dctex
		Composición:	POLIESTER 100 %
	TRAMA 2	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 3	Título:	
		Composición:	
	TRAMA 4	Título:	
		Composición:	

PESO (gr/m ²) APROXIMADO	120
--------------------------------------	-----

COMPOSICIÓN	POLIESTER-IGNIFUGO	100 %

Clasificación de resultados según Norma UNE 23-727-90:

"M1, para materiales combustibles y no inflamables, el material experimenta un proceso de combustión únicamente mientras no cesa la aportación de calor desde un foco exterior. Como material no inflamable, presenta máxima dificultad para emitir gases que favorezcan la aparición de llamas, es decir, que el material arda."