

CARACTERISTICAS LITERAS MATRIMONIO PARA ADULTOS

Revisión 1.0

LITERA MATRIMONIO

Literas de matrimonio fabricadas en acero, terminadas en pintura epoxi secada al horno, de gran resistencia al impacto, corrosión y oxidación.

Estructura de contorno: acero de 40x30mm x 1mm de grosor.

Esta litera metálica de matrimonio dispone de una barra central de refuerzo en acero de 40x30mm en lecho inferior.

Lecho superior siempre con somier de 90cm de ancho, e inferior de matrimonio a elegir entre 135 o 150cm de ancho.

Estas literas al por mayor, del tipo matrimonio, incluyen somieres en estructura de acero de 40x30mm con una barra central de refuerzo de 40x30mm en lecho inferior.

Ambos somieres multiláminas disponen de 8 láminas curvas en madera de haya natural de 120x8mm antideslizantes (madera de mayor resistencia y flexibilidad que el chopo), embutidas en el bastidor mediante tacos insonoros en PVC endurecido, que garantizan la ausencia de ruidos, así como aportan resistencia frente al astillamiento.



CARACTERÍSTICAS LITERAS MATRIMONIO PARA ADULTOS

Revisión 1.0

Escalera torsionada incluida en acero de 30x30mm.

Incluida una barandilla superior extraíble de 90 x 35cm (largo x alto); la altura libre de la barandilla corresponde a 30cm y por motivos de seguridad está indicada para colchones con un máximo de 20/22cm de altura.

Litera donde el somier inferior dispone de 4 patas metálicas + 2 de refuerzo (parte anterior y parte central).

Colores disponibles: plata (RAL 9006 'aluminio blanco'), negro (RAL 9005 'negro intenso') o azul (RAL 5022 'azul noche', pedidos grandes).

Peso neto (net): 55kg ($\pm 5\text{kg}$).

Nota¹; si lo deseas, puedes aumentar la altura disponible entre lechos (selecciona el aumento deseado en centímetros).

Nota²; puedes adquirir, como opción, una pletina para el anclaje lateral en pared del lecho superior, incrementando así la seguridad en las estancias.

Nota³; también puedes adquirir una barandilla de seguridad 90x35cm adicional para su litera. Según Normativa actual vigente y de obligado cumplimiento, aquellas literas instaladas cuyos laterales no apoyen en pared, deben disponer de una barandilla adicional en la parte libre del lecho superior para evitar posibles caídas. Dicha barandilla adicional no va incluida en el precio y puede adquirirse como opción.

Nota⁴; la protección que ofrece la pintura epoxi secada al horno frente a la corrosión y oxidación está garantizada en condiciones de uso normales. En entornos con alta humedad, salpicaduras continuas de agua (por ejemplo, durante el fregado de suelos, limpiezas con manguera o procesos de desinfección intensiva) o exposición frecuente a productos químicos agresivos, puede ser necesario aplicar tratamientos adicionales o realizar revisiones periódicas para mantener sus prestaciones al máximo. Además, los golpes continuos o impactos repetidos pueden dañar la capa de pintura y reducir su eficacia protectora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LITERAS MATRIMONIO

Revisión 1.0

Dimensiones:

Altura disponible entre lechos: 80cm.

Espacio disponible entre suelo y primer lecho: 25cm.

Altura total de la litera (de arco a suelo): 140cm.

Peso máximo recomendado por lecho: 80~90kg (superior), 160~180kg (inferior).