

ALTEO ENCHUFE

Potencia 1875 W
Puesta en marcha por la presión de la mano
Boquilla móvil y orientable
Muchas opciones de secado
Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado :
 - Caudal de aire : 70 et 115 m³/h
 - 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Instalación en el volumen 2 si el cable no está fijado al soporte
- Instalación en el volumen 3 si el cable si está fijado
- Clase II
- Cable espiral de 35 cm + enchufe
- Posibilidad de suministrar con bolsa de tela negra (Ref. 2 50 1259)
- Opcional : soporte mural cromado (con posibilidad de fijar el cable de alimentación : instalación ANTIRROBO)
- GARANTÍA 2 AÑOS (excepto piscinas, SPA y fitness)



8 22 1139



SISTEMA DE ENCENDIDO PATENTADO



8 22 1044



8 22 1043




8 22 1140



8 66 950

POSIBILIDAD DE FIJAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL SOPORTE MURAL CROMADO



*Ø INTERIEUR DEL SOPORTE MURAL : 80 MM

REF.	DESCRIPCIÓN	UL ¹
8 22 1043	Alteo Blanco 1875 W + enchufe	12
8 22 1044	Alteo Negro 1875 W + enchufe	12
8 22 1139	Alteo Cromado 1875 W + enchufe	12
8 22 1140	Alteo negro mate 1875 W + enchufe	12
8 66 950	Soporte Antirrobo mural cromado para Alteo	12

¹ Unidad logística (número de unidades por caja)

DISEÑADO EN FRANCIA