

## SECAPELOS MURAL "PROFESSIONAL"

### DESCRIPCIÓN:

- Secapeelos con soporte mural, fabricado ABS blanco.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural, con interruptor ON/OFF, provisto de led rojo, indicador de conexión a la red eléctrica y base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 110x245x140

• **PESO (kg):** 0,72

• **TENSIÓN (V):** 220/240

• **POTENCIA TOTAL (W):** 1600

• **CONSUMO (A):** 7

• **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 13

• **SELECTOR DE VELOCIDAD:** 2 (MÁX/MIN).

• **AIRE FRÍO:** Si

• **ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AFEITAR:** Si (max. 20W).

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **ACCESORIOS:** Bolsita con llave y cerradura especial, 4 tacos y tornillos. Difusor concentrador de aire incluido.

• **INSTALACIÓN:** No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

### EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 115

• **ANCHO (mm):** 220

• **FONDO (mm):** 270

• **PESO (kg):** 0,89

### REEMBALAJE (20 UDS.)

• **ALTO (mm):** 555

• **ANCHO (mm):** 455

• **FONDO (mm):** 595

• **PESO (kg):** 18

### PALET

• **BASE (cm):** 120x80    • **ALTURA (cm):** 195

### UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 4 cajas (20 uds.)    • **FILAS:** 3

• **CAJAS:** 12    • **UNIDADES:** 240