

SECAMANOS EXPAIR



EXP'AIR AIRE FORZADO



LOS + PRODUCTOS



REF 8 11 1376
Exp'air
automático
negro epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 822
Exp'air
automático
aluminio gris
epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 791
Exp'air automático
aluminio blanco
epoxi
UL¹: 1

+ REF 5 90 2014
Filtro de cobre
Bactericida UL¹: 1



35%
Más económico
que los modelos
competidores



50%
Más silencioso
que los modelos
competidores



100%
Adaptado a PMR
y a la primera
infancia

CARACTERÍSTICAS


- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Frecuentación: Alta
- Nivel sonoro: 75 dB (Nueva versión: -30%)
- Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 800 W (Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 230 V - 50Hz
- CE - Clase II - IP44
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- Garantía 3 años
- Dim. : L.343 x H.430 x P. 237 mm



HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE BACTERICIDA Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



EVACUACIÓN DIRECTA
CONEXIÓN AL DESAGÜE POSIBLE GRACIAS AL KIT EVACUADOR INCLUIDO



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO